

Patchmaschine A2-As



Gerätetyp	A2-As	Handpatchmaschine mit manuellem Schließzyklus
Schutzklasse I		
Nennspannung		230V AC
Nennleistungsaufnahmen Sicherung		800W / 4AT
Leistungsregelung		Impulspaketsteuerung, netzsynchron mit Nulldurchgangsdetektor
Regelungsbereich		100°C – 230°C
Übertemperatursicherung		250°C
Größe der Heizfläche		15 x 10cm
Mechanismus	Öffnen / Schließen	Magnetisch
Unterschuhe		zwei Größen austauschbar im Lieferumfang 7 x 2,5cm / 13 x 10cm
Maße geöffnet	TxBxH	46cm x 22cm x 60,5cm
Maße geschlossen	TxBxH	46cm x 22cm x 28cm
Zeitanzeige		0 bis 60 Sekunden
Programme		4 Programme für individuelle Einstellungen
Standby-Modus		30 Min. (individuell programmierbar)
Shutdown-Modus		60 Min. (individuell programmierbar)
Gewicht		17kg
Konformität	CE	EN55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002 EN55014-2:1997 + A1:2001 EN61000-3-2:2000 + A1:2001 + A2:2004 EN61000-3-3:1995 + A1:2001